

Lire les données d'un formulaire sur plusieurs pages

En cliquant sur un bouton de formulaire, la variable est conservée sur la prochaine page grâce à la méthode POST. En revanche, la variable est oubliée si on enchaîne vers une autre page.

Voici un exemple de qui permet de conserver toutes les valeurs sur 3 pages pour les récapituler à la fin.

L'astuce `<input type="hidden">`

Le secret réside dans la répétition de champs masqués qui permettent de mémoriser le contenu des variables :

```
<input type="hidden" name="processeur" value="<?php echo $_POST['processeur']; ?>">
```

Page processeur.html

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Configuration de votre ordinateur</h1>
    <h2>Choix du processeur :</h2>
    <form method="post" action="graphique.php">
      <label>Intel Core i7</label>
      <input type="radio" name="processeur" value="Intel Core i7" checked>
      <label>AMD FX</label>
      <input type="radio" name="processeur" value="AMD FX">
      <input type="submit" value="Choisir">
    </form>
  </body>
</html>
```

Page graphique.php

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Configuration de votre ordinateur</h1>
    <dt>Vous avez choisi une unité centrale comprenant :</dt>
    <dd>Un processeur <?php echo $_POST['processeur']; ?></dd>
    <h2>Choix de la carte graphique :</h2>
    <form method="post" action="fin.php">
      <label>AMD Radeon HD7750</label>
      <input type="radio" name="graphique" value="AMD Radeon HD7750"
checked>
      <label>NVIDIA GeForce GTX 590</label>
      <input type="radio" name="graphique" value="GeForce GTX 590">
      <input type="hidden" name="processeur" value="<?php echo
$_POST['processeur']; ?>">
      <input type="submit" value="Choisir">
    </form>
  </body>
</html>
```

Dans cette page, le champ `type hidden` permet de répéter la valeur du processeur sur la prochaine page de manière invisible pour l'internaute. Cela fonctionne comme un champ de texte masqué.

Page fin.php

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Configuration de votre ordinateur</h1>
    <dt>Vous avez choisi une unité centrale comprenant :</dt>
    <dd>Un processeur <?php echo $_POST['processeur']; ?></dd>
    <dd>Une carte graphique <?php echo $_POST['graphique']; ?></dd>
  </body>
</html>
```

Cette astuce fonctionne, mais si l'on souhaite plus de confort pour conserver des valeurs sur plusieurs pages, il conviendra d'utiliser **les sessions**.